


GALAD ЖО/РО/ГО07



Особенности

- Самый мощный круглосимметричный прожектор - для максимальной дальности
- Возможность регулировки положения лампы для изменения КСС
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты
-----	--------------	----------	--------	-----	----------------	---------	----------------	--------------------------	----------

▲ Тип лампы: ДРИ

00403	ГО07-1000-001 : кр.симм. (б/ПРА)	1000 Вт	E40	62 %	20 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	490х630х675 мм
00404	ГО07-2000-001 : кр.симм. (б/ПРА)	2000 Вт	E40	69 %	32 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	520х620х670 мм
00406	ГО07-250-001 : кр.симм. (б/ПРА)	250 Вт	E40	70 %	14 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	440х530х645 мм
00409	ГО07-400-001 : кр.симм. (б/ПРА)	400 Вт	E40	62 %	14 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	440х530х645 мм
00413	ГО07-700-001 : кр.симм. (б/ПРА)	700 Вт	E40	69 %	18 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	490х630х675 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00441	ЖО07-1000-001 : кр.симм. (б/ПРА)	1000 Вт	E40	65 %	30 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	490х630х675 мм
00442	ЖО07-150-001 : кр.симм. (б/ПРА)	150 Вт	E40	55 %	18 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	440х530х645 мм



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации									
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты

▲ Тип лампы: ДНаТ

00444	ЖО07-250-001 : кр.симм. (б/ПРА)	250 Вт	E40	56 %	25 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	440x530x645 мм
00446	ЖО07-400-001 : кр.симм. (б/ПРА)	400 Вт	E40	63 %	24 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	440x530x645 мм
00448	ЖО07-600-001 : кр.симм. (б/ПРА)	600 Вт	E40	57 %	24 °	концентрированная	IP65	УХЛ1	490x630x675 мм

▲ Тип лампы: ДРЛ

00480	РО07-250-001 : кр.симм. (б/ПРА)	250 Вт	E40	55 %	58 °	концентрированная	IP65	У1	440x530x645 мм
00482	РО07-400-001 : кр.симм. (б/ПРА)	400 Вт	E40	59 %	56 °	концентрированная	IP65	У1	490x630x675 мм



Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru