


Оптолюкс Мини LED



Особенности

- Универсальное решение для любых типов дорог
- Возможность установки автономного графика диммирования, NEMA/ZNAGA-разъема, использование с системой управления БРИЗ SmartLight и БРИЗ –ТМ
- Удобный безинструментальный доступ к электрическому отсеку обеспечивает быстрый монтаж и позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры. Для безопасного обслуживания установлен ножевой размыкатель
- Сменный блок питания с защитой от перегрева, короткого замыкания, холостого хода, перенапряжения до 380 В и с защитой от микросекундных импульсов до 10 кВ.
- Литой под давлением алюминиевый корпус с порошковым покрытием не подвержен коррозии. Имеет защиту от внешних механических воздействий IK08, степень защиты от пыли и влаги – IP66
- Регулировка угла наклона $\pm 20^\circ$. Возможность торшерного исполнения

Цвет

По умолчанию:
Черный

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 50 Вт						
22466	Оптолюкс Мини LED-5 0-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	7500 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
22737	Оптолюкс Мини LED-5 0-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	7250 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
▲ Мощность: 60 Вт						
22464	Оптолюкс Мини LED-6 0-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	9000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 60 Вт

22738	Оптолюкс Мини LED-6 0-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	8700 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
-------	--	---------	--------------------	--------	------	----

▲ Мощность: 80 Вт

22465	Оптолюкс Мини LED-8 0-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
22739	Оптолюкс Мини LED-8 0-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	11600 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 100 Вт

21556	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	12500 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21558	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21564	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	13000 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21566	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	13000 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21555	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1
21559	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14000 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21562	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21567	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14500 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21424	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 100 Вт

21560	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ2А-IP66-Y1(740/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21563	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ3А-IP66-Y1(740/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21568	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21557	Комплект Корпус Оптолюкс Мини LED-10 0-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/ X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21561	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ2А-IP66-Y1(750/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21565	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШБ3А-IP66-Y1(750/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	15500 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21569	Оптолюкс Мини LED-1 00-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	15500 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 120 Вт

21570	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ1А-IP66-Y1(827/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21573	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ2А-IP66-Y1(827/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	14400 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21577	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ3А-IP66-Y1(827/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	15600 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21687	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	15600 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21571	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ1А-IP66-Y1(730/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 120 Вт

21574	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	16800 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21578	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	17400 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21686	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	17400 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21425	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
21575	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	17400 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21689	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21685	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21572	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21576	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	17400 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21688	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18600 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21684	Оптолюкс Мини LED-1 20-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18600 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 140 Вт

21683	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	17500 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
-------	---	----------	--------------------	--------	------	----



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 140 Вт

21680	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	16800 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21676	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18200 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21672	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18200 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21682	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	20300 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1
21679	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	19600 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21675	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	20300 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21671	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	20300 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21426	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
21678	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	20300 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21674	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21670	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21681	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21677	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	20300 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 140 Вт

21673	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21700 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21669	Оптолюкс Мини LED-1 40-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21700 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 150 Вт

21668	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18750 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21665	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	18000 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21661	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	19500 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21657	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	19500 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21667	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21750 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1
21664	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21000 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21660	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21750 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21656	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21750 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21427	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	22500 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
21663	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21750 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 150 Вт

21659	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	22500 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21655	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	22500 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21666	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	22500 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21662	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21750 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21658	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	23250 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21654	Оптолюкс Мини LED-1 50-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	23250 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 160 Вт

21653	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	20000 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21650	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	19200 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21646	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	20800 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21642	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	20800 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21652	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	23200 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1
21649	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	22400 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 160 Вт

21645	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	23200 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21641	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	23200 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21428	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	24000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
21648	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	23200 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21644	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	24000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21640	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	24000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21651	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	24000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21647	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	23200 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21643	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	24800 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21639	Оптолюкс Мини LED-1 60-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	24800 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 180 Вт

21638	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	22500 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21635	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	21600 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 180 Вт

21631	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	23400 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21627	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	23400 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21637	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	26100 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1
21634	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	25200 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21630	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	26100 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21626	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	26100 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21429	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	27000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
21633	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	26100 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21629	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	27000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21625	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	27000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21636	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	27000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21632	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	26100 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21628	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)	27900 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 180 Вт

21624	Оптолюкс Мини LED-1 80-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	27900 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1
-------	---	----------	-------------------	--------	------	----

▲ Мощность: 200 Вт

21621	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	25000 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21616	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	24000 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21619	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26000 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21612	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26000 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21622	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1
21620	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	28000 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21615	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21611	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21430	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
21618	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21614	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 200 Вт

21610	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21623	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ1А-IP66-Y1(750/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21617	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ2А-IP66-Y1(750/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21613	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШБ3А-IP66-Y1(750/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	31000 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21609	Оптолюкс Мини LED-2 00-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	31000 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 220 Вт

21608	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ1А-IP66-Y1(827/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	27500 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21605	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ2А-IP66-Y1(827/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	26400 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21601	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ3А-IP66-Y1(827/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	28600 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21597	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	28600 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21607	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ1А-IP66-Y1(730/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	31900 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1
21604	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ2А-IP66-Y1(730/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	30800 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21600	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ3А-IP66-Y1(730/D /X/RAL9005/U50/TG/PR O/G1) (CT-1)	31900 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 220 Вт

21596	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31900 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21431	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	33000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
21603	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31900 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21599	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	33000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21595	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	33000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21606	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	33000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21602	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31900 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21598	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	34100 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21594	Оптолюкс Мини LED-2 20-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	34100 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 240 Вт

21593	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21590	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	28800 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21586	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31200 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 240 Вт

21579	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	31200 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21592	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	34800 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1
21585	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	34800 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21582	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	34800 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21432	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	36000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
21588	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	34800 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21584	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	36000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21581	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	36000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21591	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	36000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21587	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	34800 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21583	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	37200 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21580	Оптолюкс Мини LED-2 40-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	37200 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

