GALAD Аларм LED-24 4000K БАП

Код 13653

Особенности

- Универсальный светильник для аварийного и общего освещения
- Светильник может комплектоваться наклейкой «Выход» и другими
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Может комплектоваться БАП - использование в качестве светильника аварийного освещения в течение трех часов
- Настенное или потолочное крепление

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	24 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1900 лм	**Световая отдача светильника**	79 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Настенный	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°C до +35°C	**Степень защиты светильника**	IP65
Примечание	Блок аварийного питания, внутреннее освещение	**Тип рассеивателя**	призматический
Масса	2 кг	**Габариты ДхШхВ**	376x156x107 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	36 мес
Время работы в аварийном режиме	3 ч	**Наличие блока аварийного питания**	Да