

ДВО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR

Код 08905





Особенности

- Надёжный светодиодный светильник для потолков типа «Грильято»
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Высококачественные комплектующие
- Прочный стальной корпус
- Модификации с блоком аварийного питания (БАП)

Цвет

По умолчанию: Белый

Характеристики

	04.5		000 + 100/ 5
Номинальная мощность	34 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% B
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3850 лм	Световая отдача светильника	113 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная, 5000 К		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°C до +35°C	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	колотый лед	Macca	3,4 кг
Габариты ДхШхВ	588х588х45 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		



Чертеж



