GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ4 (P/L1200/935/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)

Код 22507

Особенности

- Линейный светильник для создания общего функционального освещения
- Лаконичный современный дизайн
- Комфортный свет с высокой цветопередачей
- Возможность подвесного монтажа и встройки в кубообразные реечные потолки

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	36 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2735 лм	**Диапазон цветовой температуры**	3500 K
Цветопередача	90	**Тип КСС**	косинусная
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Подвесной	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°C до +35°C	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Тип рассеивателя	матовый	**Масса**	2,2 кг
Габариты ДхШхВ	1200x55x85 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		