GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/5000

Код 11918

Особенности

- Даунлайт в едином корпусе с различными исполнениями по мощности и цветовой температуре
- Тонкий корпус
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
- Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.
- Комплектуется независимым блоком питания GALAD
- Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	24 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1765 лм	**Световая отдача светильника**	74 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Степень защиты оптического отсека	IP20	**Тип рассеивателя**	молочный
Масса	0,6 кг	**Габариты ДхВ**	250x30 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	36 мес

Чертеж