

GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/EL1/0/GEN1)

Код 18618







Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- Температура эксплуатации светильников без БАП от 25С до + 40 С (УХЛЗ.1), с БАП от + 5 до + 35 С (УХЛ4.2).

Цвет

По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	32 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% B
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3750 лм	Световая отдача светильника	117 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4,2
Температура эксплуатации	от +5°C до +35°C	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Примечание	Блок аварийного питания	Тип рассеивателя	матовый
Macca	2,4 кг	Габариты ДхШхВ	1200х115х70 мм



Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	12 мес
Степень защиты от механических ударов	IK10	Наличие коннекторов быстрого монтажа	Да
Наличие блока аварийного питания	Да		



Примеры использования



