

## GALAD A3C LED-80

Код 09022



### Особенности

- Пожаробезопасный светильник для автозаправочных станций
- Разнообразие способов монтажа светильников в навесной потолок
- Безопасный: без разрядных импульсов и тела накала высокой температуры
- Отсутствие слепящего воздействия на подъезжающих водителей

### Цвет

По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6800 лм	Световая отдача светильника	85 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	5 кг	Габариты ДхШхВ	346x251x124 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

## Чертеж



## Примеры использования



