

GALAD Иллюминатор LED-200-Г60.6-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)

Код 24491



Особенности

- Обновленная и модифицированная линейка прожекторов серии GALAD Иллюминатор LED
- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием. Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания светильник обладает высокими показателями теплоотвода
- Стандартизированная оптика собственного производства, разработанная специально под разные задачи освещения промышленных предприятий, складов
- Материал оптической части – поликарбонат
- Блок питания для лучшего теплоотвода вынесен за пределы
- Способы установки: крюк, монтажный профиль, трос, труба

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Кэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	28600 лм	Световая отдача светильника	143 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	глубокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45 °С до +40 °С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Примечание	В разработке	Тип рассеивателя	прозрачный
Габариты ДхШхВ	398x398x287 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Кэффициент пульсации светового	2 %

