

GALAD Урал LED-300-Wide (2/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)

Код 21404











Особенности

- Простой и надёжный промышленный светильник эконом-сегмента с аскетичным брутальным дизайном и низкой ценой
- Световая отдача до 155 лм/Вт
- Степень защиты IP 54
- Коэффициент пульсации менее 1%
- Универсальный узел крепления: на трубу и на

Цвет

По умолчанию:

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	300 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% B
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	41000 лм	Световая отдача светильника	137 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	Цветопередача	80
Тип КСС	Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У2
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты электрического отсека	IP54	Степень защиты оптического отсека	IP54
Примечание	Для применения в помещениях	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	15 кг	Габариты ДхШхВ	451х677х290 м
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

