GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/1230

Код 11833

Особенности

- Разработан специально для освещения чистых помещений
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3600 лм	**Световая отдача светильника**	103 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Потолочный	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°C до +35°C	**Степень защиты светильника**	IP54
Степень защиты электрического отсека	IP54	**Степень защиты оптического отсека**	IP54
Примечание	Для чистых помещений, для потолков Армстронг	**Тип рассеивателя**	призматический
Масса	3,2 кг	**Габариты ДхШхВ**	1195x295x77 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Примеры использования