GALAD Кворум LED-35-D120-IP20-УХЛ4(I/600x600/940/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)

Код 20546

Особенности

- Ультратонкая светодиодная панель.Толщина всего 12 мм!
- Мягкий комфортный свет, который достигается путем торцевой засветки рассеивателя
- Возможны варианты с IP20 и IP65 (для чистых помещений)

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3745 лм	**Световая отдача светильника**	107 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20	**Степень защиты электрического отсека**	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	**Тип рассеивателя**	опаловый
Масса	4,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	595x595x12 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес