

GALAD Константа LED-50-D120-IP54-УХЛ4(R/1195x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)

Код 25019



Особенности

- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	50 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6250 лм	Световая отдача светильника	125 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты электрического отсека	IP54	Степень защиты оптического отсека	IP54
Тип рассеивателя	опаловый	Масса	5,7 кг
Габариты ДхШхВ	1195x595x35 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

