

ФПО04-2x11-001 Аларм

Код 01602



Особенности

- Для использования как внутри, так и снаружи помещений под навесом: IP54
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: из поликарбоната
- В светильнике используется две лампы по 11 Вт
- Светильник может комплектоваться наклейкой Выход™
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	2x11 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	900 лм	Коэффициент полезного действия	58 %
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	КЛЛ	Количество основных источников света	2
Патрон	G23	Способ установки светильника	Потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ4	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	призматический	Масса	2,8 кг
Габариты ДхШхВ	376x156x107 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	30 мес	Период разгорания до 100% светового потока	5 мин

Чертеж

