

ЛПО56-11-008 УХЛ4

Код 01902



Особенности

- Для использования как внутри, так и снаружи помещений под навесом: IP54/IP20
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Тип источника света КЛЛ 11Вт
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию: Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	11 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% B
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	900 лм	Коэффициент полезного действия	61 %
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	КЛЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	G23	Способ установки светильника	Потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ4	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	Тип ПРА	Е (электромагнитнь источник)
Тип рассеивателя	призматический	Macca	2 кг
Габариты ДхШхВ	380х87х70 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	30 мес		



Чертеж



