GALAD Контур LED-3-Extra Wide/W4000/300 Opal GEN2

Код 22966

Особенности

- Линейные архитектурные светильники для контурного свещения фасадов зданий, позволяющие получить равномерную неприрывную световую линию
- Пять типоразмеров для более точного повторения контуров объектов
- Корпус светильника и форма торцевой крышки позволяют получить более равномерное освещение при установке светильников в линию

Цвет

По умолчанию:
Бесцветный

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	3 Вт	**Напряжение сети**	48 В
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Световой поток	345 лм	**Световая отдача светильника**	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Примечание**	Сквозная проводка. Есть аксессуары
Тип рассеивателя	опаловый	**Масса**	0,19 кг
Габариты ДхШхВ	309x30x44 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Степень защиты от механических ударов**	IK07
Группа механического исполнения	M2		