GALAD Светлячок LED-40-СПШ/Т60 (3800/740/RAL9005/D/0/GEN1)

Код 14816

Особенности

- Массовый сегмент. Светодиодный 'фонарь' для пешеходных улиц в центре города
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Установка на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм

Цвет

По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 (197-243) В
Коэффициент мощности, не менее	0,9	**Класс защиты от поражения электрическим током**	1
Светотехнические			
Световой поток	3800 лм	**Световая отдача светильника**	95 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	**Степень защиты светильника**	IP33
Степень защиты оптического отсека	IP33	**Способ крепления**	торшерн. опора
Класс пожароопасности	П-III	**Тип рассеивателя**	матовый
Масса	13,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	470x470x810 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Наличие датчика	Нет		