

## ГТУ06-100-050 Одиссей (матовый)

Код 00522





## Особенности

- Массовый сегмент. Классика в кубе
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет






## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% B
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	Коэффициент полезного действия	63 %
Тип КСС	круглосимметрична я равномерная/син усная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип рассеивателя	матовый
Масса	4,4 кг	Габариты ДхШхВ	320х320х400 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес



Чертеж



Примеры использования









