

## ГТУ07-100-008 (матовый с подз.частью h-1,0)

Код 01084





## Особенности

- Решение для ландшафтного дизайна
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с атмосферостойкой эмалью, устойчивый к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Патрон Е27
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет




#### Характеристики

Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% B
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	Коэффициент полезного действия	60 %
Тип КСС	круглосимметрична я синусная/синусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Тип ПРА	Е (электромагнитны источник)
Способ крепления	с подз.частью	Тип рассеивателя	матовый
Macca	36,5 кг	Габариты ДхВ	168х1000 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес



# Чертеж



## Примеры использования



