

GALAD Победа LED-125-ШБ1/К50

Код 10948



Особенности

- Замена - GALAD Победа М LED-125-ШБ3С-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1) Код 22732


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Коэффициент мощности, не менее	0,95	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Светотехнические			
Световой поток	14420 лм	Световая отдача светильника	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 1		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	32-60 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	Примечание	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	7,5 кг
Габариты ДхШхВ	780x385x130 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие датчика	Нет

Чертеж



Примеры использования

