GALAD Победа LED-150-Д120-IP65-УХЛ1(750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1)

Код 22733

Особенности

- Заменяет GALAD Победа LED-150-K/K50 Код 10950

Цвет

По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	19500 лм	**Световая отдача светильника**	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Температура эксплуатации**	от -60°C до +40°C
Степень защиты электрического отсека	IP23	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	**Примечание**	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	7,5 кг
Габариты ДхШхВ	780x385x130 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Примеры использования