GALAD Триумф LED-60-ШБ1А-IP65-У1(740/D/0-10V+GUARD/RAL9023/C50/PMMA/PRO/G1)

Код 21337

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Для использования совместно с системами охранной сигнализации
- В дежурном режиме включен с яркостью 30%, при получении сигнала от системы охраны периметра («сухой контакт») включается 100% яркость
- Современная групповая вторичная оптика, обеспечивающая эффективность до 90%. Материал оптической части – поликарбонат
- Наличие гальванической развязки, защита от импульсных помех от 4 кВ(L-PE, N-PE). Защита от КЗ и ХХ, защита от перегрева

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9000 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая 1А		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -45°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	**Степень защиты блока питания или отсека для его установки**	IP67
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Примечание**	Для систем охраннной сигналиции
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4 кг

Габариты ДхШхВ	635x290x130 мм	**Срок службы светильника**	5 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Коэффициент пульсации светового потока, не более**	1 %

Примеры использования