БО04-125-102/YW360F/кронштейн-переноска

Код 17345

Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении
- Внимание! Перед использованием облучателя убедитесь в отсутствии попадания прямого УФ излучения на людей и животных.
- Защитная решетка для обеспечения безопасности эксплуатации облучателя
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием, устойчив к агрессивной среде
- Две модификации: с кронштейном-переноской для установки на ровную поверхность и комплектация с лирой

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Эксплуатационные			
Количество основных источников света	1	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Тип рассеивателя	нет	**Масса**	10 кг
Габариты ДхШхВ	325x226x382 мм	**Способ установки облучателя**	напольный
Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9%	75 м3/ч	**Степень защиты облучателя**	IP20
Срок службы облучателя	10 лет	**Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм**	6 Вт
Тип источника излучения	ДРТ	**Тип облучателя**	Открытый
Генерация озона	Да	**Возможность использования в присутствии людей**	Нет