


## GALAD ББО121-60/2/Б/К

Код 17386



### Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха
- Внимание! Перед использованием облучателя убедитесь в отсутствии попадания прямого УФ излучения на людей и животных.
- Защитный экран защищает людей от случайного прямого попадания излучения в глаза
- Применяются бактерицидные безозоновые лампы
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	2x30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Эксплуатационные			
Количество основных источников света	2	Патрон	G13
Климатическое исполнение	УХЛ4	Тип ПРА	D (электронный источник)
Тип рассеивателя	нет	Масса	2,4 кг
Габариты ДхШхВ	1135x180x85 мм	Гарантийный срок	18 мес
Способ установки облучателя	настенный	Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9%	90 м3/ч
Степень защиты облучателя	IP20	Срок службы облучателя	10 лет
Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм	25,2 Вт	Тип источника излучения	Бактерицидная лампа низкого давления
Тип облучателя	Комбинированный	Генерация озона	Нет
Возможность использования в присутствии людей	Временно		

