

ЖСП30Т-600-015У5 REFLUX" (подвес на трос)"

Код 03499



Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	600 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	90000 лм	Диапазон цветовой температуры	1800-2200 К
Цветопередача	20-30	Тип КСС	широкая
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У5	Степень защиты оптического отсека	IP21
Степень защиты отсека ПРА	IP54	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	подвес на трос	Масса	10,4 кг
Габариты ДхШхВ	800x167x225 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Примеры использования

