

## GALAD Звезда LED-30 HB

Код 10265



### Особенности

- Низковольтный светодиодный светильник. Доступна модификация с БАП.
- Аварийная навигация в тоннелях и на производстве
- Кнопка включения аварийного режима с индикаторами
- III класс защиты от поражения электрическим током

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	36 В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Световой поток	3150 лм	Световая отдача светильника	79 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP67
Степень защиты электрического отсека	IP67	Степень защиты оптического отсека	IP67
Способ крепления	лира	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	2 кг	Габариты ДхШхВ	249x190x54 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	10 %		

Чертеж

