

## GALAD Звезда LED-30 HBA

Код 10266



### Особенности

- Низковольтный светодиодный светильник. Доступна модификация с БАП.
- Аварийная навигация в тоннелях и на производстве
- Кнопка включения аварийного режима с индикаторами
- III класс защиты от поражения электрическим током

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	46 Вт	Напряжение сети	36 В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Световой поток	2715 лм	Световая отдача светильника	59 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Тип КСС	косинусная
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ3,1
Степень защиты оптического отсека	IP67	Способ крепления	лира
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4 кг
Габариты ДхШхВ	365x238x100 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	10 %

Чертеж

