

GALAD Галеон L LED-120-ШБ/У50 PLC


Код 19794



Особенности

- Гарантия 6 лет
- В комплектацию светильника входит встроенный модуль управления PLC «Кулон», совместимый с системой диспетчеризации ГК «Автодор»
- Светильник имеет обтекаемую форму с уменьшенной поверхностью ветровой нагрузки
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Закаленное защитное силикатное стекло. Литой под давлением алюминиевый корпус, обеспечивающий эффективный отвод тепла от светодиодного модуля, порошковую окраску для защиты от коррозии

Цвет



Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	120 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	18000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	12 кг	Габариты ДхШхВ	791x345x120 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	72 мес