GALAD Алармо LED

Особенности

- Аварийный светильник для ЖКХ
- Большое количество пиктограмм на выбор
- Работа в постоянном и аварийном режиме
- Кнопка тест на корпусе светильника
- Наличие индикатора сети

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Тип рассеивателя	Время работы в аварийном режиме	Примечание
▲ : 386x156x66 мм								
21952	GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/PC.CL/A C230/I/D.EL3/X/B/S/G1)	6 Вт	570 лм	4000 K	косинусная	прозрачный	3 ч	Блок аварийного питания
21953	GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/PC.OP/A C230/I/D.EL1/X/B/S/G1)	6 Вт	570 лм	4000 K	косинусная	матовый	1 ч	Блок аварийного питания
21954	GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/PC.OP/A C230/I/D.EL3/X/B/S/G1)	6 Вт	570 лм	4000 K	косинусная	матовый	3 ч	Блок аварийного питания
21951	GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/PC.CL/A C230/I/D.EL1/X/B/S/G1)	6 Вт	570 лм	4000 K	косинусная	прозрачный	1 ч	Блок аварийного питания