


GALAD Арклайн Эконом LED



Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- Температура эксплуатации светильников без БАП от - 25С до + 40 С (УХЛ3.1), с БАП от + 5 до + 35 С (УХЛ4.2).

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Масса	Примечание
17959	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/0/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 К	IP65	2,2 кг	
17960	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/EL1/0/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 К	IP65	2,4 кг	Блок аварийного питания
17961	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/0/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 К	IP65	2,4 кг	Сквозная проводка
17962	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 К	IP65	2,3 кг	Блок аварийного питания, сквозная проводка
18284	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/1/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 К	IP65	2,2 кг	С управлением
13080	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1)	36 Вт	3750 лм	4000 К	IP65	2,2 кг	
13081	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/EL1/0/GEN1)	36 Вт	3750 лм	4000 К	IP65	2,3 кг	Блок аварийного питания

▲ Наличие коннекторов быстрого монтажа: Нет

Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Масса	Примечание

▲ Наличие коннекторов быстрого монтажа: Нет

13082	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1)	36 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Сквозная проводка
13087	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/EL1/0/GEN1)	36 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,5 кг	Блок аварийного питания, сквозная проводка
18246	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/0/GEN1)	60 Вт	8000 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	
18247	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/TW/0/GEN1)	60 Вт	8000 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Сквозная проводка

▲ Наличие коннекторов быстрого монтажа: Да

18613	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/0/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 K	IP65	2,2 кг	
18614	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/EL1/0/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Блок аварийного питания
18615	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/0/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Сквозная проводка
18616	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/EL1/0/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 K	IP65	2,3 кг	Блок аварийного питания, сквозная проводка
18621	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/1/GEN1)	32 Вт	4270 лм	4000 K	IP65	2,2 кг	С управлением
18623	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/0/GEN1)	60 Вт	8000 лм	4000 K	IP65	2,2 кг	
18624	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/TW/0/GEN1)	60 Вт	8000 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Сквозная проводка

▲ Наличие коннекторов быстрого монтажа: Нет

18280	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/0/GEN1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,2 кг	
18281	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/EL1/0/GEN1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Блок аварийного питания
18282	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/0/GEN1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Сквозная проводка



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Масса	Примечание

▲ Наличие коннекторов быстрого монтажа: Нет

18283	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/8 40/OP/W/TW/EL1/0/GE N1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,3 кг	Блок аварийного питания, сквозная проводка
18285	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/1/GEN 1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,2 кг	С управлением
18248	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/0/GEN 1)	60 Вт	6800 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	
18249	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/8 40/OP/W/TW/0/GEN1)	60 Вт	6800 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Сквозная проводка

▲ Наличие коннекторов быстрого монтажа: Да

18617	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/8 40/OP/PS/0/GEN1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,2 кг	
18618	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/8 40/OP/PS/EL1/0/GEN1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Блок аварийного питания
18619	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/8 40/OP/PS/TW/0/GEN1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Сквозная проводка
18620	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/8 40/OP/PS/TW/EL1/0/GE N1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,3 кг	Блок аварийного питания, сквозная проводка
18622	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/8 40/OP/PS/1/GEN1)	32 Вт	3750 лм	4000 K	IP65	2,2 кг	С управлением
18625	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/8 40/OP/PS/0/GEN1)	60 Вт	6800 лм	4000 K	IP65	2,2 кг	
18626	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/8 40/OP/PS/TW/0/GEN1)	60 Вт	6800 лм	4000 K	IP65	2,4 кг	Сквозная проводка



Примеры использования

