

GALAD Иллюминатор LED G2













Особенности

- Обновленная и модифицированная линейка прожекторов серии GALAD Иллюминатор LED
- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием. Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания светильник обладает высокими показателями теплоотвода
- Стандартизированная оптика собственного производства, разработанная специально под разные задачи освещения промышленных предприятий, складов
- Материал оптической части поликарбонат
- Блок питания для лучшего теплоотвода вынесен за пределы
- Способы установки: крюк, монтажный профиль, трос, труба

Цвет

По умолчанию: Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Примечание
▲ Габ	бариты: 427х398х365 мм						
19550	GALAD Иллюминатор LED-120-Wide (840/RAI 7035/D/0/IHBS/GEN2)		13200 лм	Wide	4000 K	IP66	
18337	GALAD Иллюминатор LED-120-Medium (840/f AL7021/D/0/FWB/GEN2)	R	13200 лм	Medium	4000 K	IP66	
21259	GALAD Иллюминатор LED-160-Extra Wide (84 0/RAL7040/D/0/GEN2)		17600 лм	Extra Wide	4000 K	IP66	
19551	GALAD Иллюминатор LED-160-Wide (840/RAI 7035/D/0/IHBS/GEN2)		17600 лм	Wide	4000 K	IP66	
21260	GALAD Иллюминатор LED-180-Extra Wide (84 0/RAL7040/D/0/GEN2)		18900 лм	Extra Wide	4000 K	IP66	

Москва, Проспект Мира, 106



1



Модификации

модификации							
Наименование		Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Примечание
ариты: 427х398х3	365 мм						
LED-200-Extra V	Vide	200 Вт	21000 лм	Extra Wide	4000 K	IP66	
LED-200-Wide (340/RAL	200 Вт	21000 лм	Wide	4000 K	IP66	
LED-240-Wide (340/RAL	240 Вт	25200 лм	Wide	4000 K	IP66	
LED-80-Extra W	de	80 Вт	9200 лм	Extra Wide	4000 K	IP66	
LED-80-Wide (84	40/RAL7	80 Вт	9200 лм	Wide	4000 K	IP66	
	Паименование ариты: 427х398х3 GALAD Иллюм LED-200-Extra V (840/RAL7040/D 2) GALAD Иллюм LED-200-Wide (8 7035/D/0/IHBS/C GALAD Иллюм LED-240-Wide (8 7035/D/0/IHBS/C GALAD Иллюм LED-80-Extra Wi (840/RAL7040/D 2) GALAD Иллюм LED-80-Wide (840/RAL7040/D 2)	наименование ариты: 427х398х365 мм GALAD Иллюминатор LED-200-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN 2) GALAD Иллюминатор LED-200-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) GALAD Иллюминатор LED-240-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) GALAD Иллюминатор LED-240-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) GALAD Иллюминатор LED-80-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN	Наименование Мощность ариты: 427х398х365 мм GALAD Иллюминатор LED-200-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN 2) GALAD Иллюминатор LED-200-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) GALAD Иллюминатор LED-240-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) GALAD Иллюминатор LED-80-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN 2) GALAD Иллюминатор LED-80-Wide (840/RAL7	Наименование Мощность Световой поток ариты: 427х398х365 мм GALAD Иллюминатор LED-200-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN 2) GALAD Иллюминатор LED-200-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) GALAD Иллюминатор LED-240-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) GALAD Иллюминатор LED-240-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) GALAD Иллюминатор LED-80-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN 2) GALAD Иллюминатор LED-80-Wide (840/RAL7 80 Вт 9200 лм	НаименованиеМощностьСветовой потокТип КССариты: 427х398х365 мм200 Вт21000 лмExtra WideGALAD Иллюминатор LED-200-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN 2)200 Вт21000 лмWideGALAD Иллюминатор 	Наименование Мощность Световой поток Тип КСС Цветовая температура ариты: 427х398х365 мм 200 Вт 21000 лм Extra Wide 4000 К GALAD Иллюминатор LED-200-Extra Wide (840/RAL 7040/D/0/GEN 2) 200 Вт 21000 лм Wide 4000 К GALAD Иллюминатор LED-200-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) 240 Вт 25200 лм Wide 4000 К GALAD Иллюминатор LED-240-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) 80 Вт 9200 лм Extra Wide 4000 К GALAD Иллюминатор LED-80-Extra Wide (840/RAL 7040/D/0/GEN 2) 80 Вт 9200 лм Wide 4000 К GALAD Иллюминатор LED-80-Wide (840/RAL 7 80 Вт 9200 лм Wide 4000 К	Наименование Мощность Световой поток Тип КСС Цветовая температура Степень защиты температура ариты: 427х398х365 мм Зариты: 427х398х365 мм 200 Вт 21000 лм Extra Wide 4000 К IP66 GALAD Иллюминатор LED-200-Extra Wide (840/RAL 7040/D/0/GEN 2) 200 Вт 21000 лм Wide 4000 К IP66 GALAD Иллюминатор LED-200-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2) 240 Вт 25200 лм Wide 4000 К IP66 GALAD Иллюминатор LED-80-Extra Wide (840/RAL 7040/D/0/GEN 2) 80 Вт 9200 лм Extra Wide 4000 К IP66 GALAD Иллюминатор LED-80-Wide (840/RAL 7040/D/0/GEN 2) 80 Вт 9200 лм Wide 4000 К IP66

