GALAD Эверикс LED



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для мачтового освещения
- Источники питания установлены в отдельном съёмном боксе на лире, что позволяет располагать их на удалении от прожектора и снижать нагрузку на мачту
- Возможность поворота лиры от 0° до 180°
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса (закрепляется к потолку и дополнительно защищает прожектор от падения) согласно требованию ГОСТ IEC 60598-2-5-2012

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Мощность: 600 Вт							
23664	GALAD Эверикс LED-600-AC5.1-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	82800 лм	4000 K	асимметричная		850x450x215 мм	В разработке
23661	GALAD Эверикс LED-600-Г60.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	88200 лм	4000 K	глубокая		850x450x215 мм	В разработке
24898	GALAD Эверикс LED-600-K30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	84000 лм	4000 K	концентрированная		850x450x215 мм	В разработке
24902	GALAD Эверикс LED-600-K10.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	83400 лм	4000 K	концентрированная		850x450x215 мм	В разработке
24900	GALAD Эверикс LED-600-K20.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	83400 лм	4000 K	концентрированная		850x450x215 мм	В разработке
24897	GALAD Эверикс LED-600-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	85800 лм	4000 K	косинусная		850x450x215 мм	В разработке

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Мощность: 600 Вт							
24901	GALAD Эверикс LED-600-Э30x90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	84600 лм	4000 K	симметричная средняя		850x450x215 мм	В разработке
▲ Мощность: 800 Вт							
23663	GALAD Эверикс LED-800-АС5.1-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	110400 лм	4000 K	асимметричная		950x450x215 мм	В разработке
23666	GALAD Эверикс LED-800-Г60.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	117600 лм	4000 K	глубокая		950x450x215 мм	В разработке
24905	GALAD Эверикс LED-800-К30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	112000 лм	4000 K	концентрированная		950x450x215 мм	В разработке
24907	GALAD Эверикс LED-800-К20.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	111200 лм	4000 K	концентрированная		950x450x215 мм	В разработке
24909	GALAD Эверикс LED-800-К10.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	111200 лм	4000 K	концентрированная		950x450x215 мм	В разработке
24904	GALAD Эверикс LED-800-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	114400 лм	4000 K	косинусная		950x450x215 мм	В разработке
24908	GALAD Эверикс LED-800-Э30x90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	112800 лм	4000 K	симметричная средняя		950x450x215 мм	В разработке
▲ Мощность: 1000 Вт							
23662	GALAD Эверикс LED-1000-АС5.1-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	138000 лм	4000 K	асимметричная		1150x450x215 мм	В разработке
23665	GALAD Эверикс LED-1000-Г60.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	147000 лм	4000 K	глубокая		1150x450x215 мм	В разработке
24913	GALAD Эверикс LED-1000-К20.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	139000 лм	4000 K	концентрированная		1150x450x215 мм	В разработке
24915	GALAD Эверикс LED-1000-К10.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	139000 лм	4000 K	концентрированная		1150x450x215 мм	В разработке

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Мощность: 1000 Вт							
24912	GALAD Эверикс LED-1000-К30.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	140000 лм	4000 K	концентрированная		1150x450x215 мм	В разработке
24911	GALAD Эверикс LED-1000-Д120-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	143000 лм	4000 K	косинусная		1150x450x215 мм	В разработке
24914	GALAD Эверикс LED-1000-Э30x90.4-IP66-У1(4/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	141000 лм	4000 K	симметричная средняя		1150x450x215 мм	В разработке