GALAD ЖКУ/РКУ28

Особенности

- Эконом сегмент. От Кавказа до Якутии. Просто и надежно
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДНаТ								
01281	ЖКУ28-150-002 ПШО б/стекла	150 Вт	E40	81 %	полуширокая	IP23	IP23	УХЛ1
01287	ЖКУ28-250-002 ПШО б/стекла	250 Вт	E40	81 %	полуширокая	IP23	IP23	УХЛ1
01291	ЖКУ28-400-002 ПШО б/стекла	400 Вт	E40	75 %	полуширокая	IP23	IP23	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
01335	РКУ28-250-002 Косинусная б/стекла	250 Вт	E40	72 %	косинусная	IP23	IP23	У1
01337	РКУ28-400-002 Косинусная б/стекла	400 Вт	E40	72 %	косинусная	IP23	IP23	У1

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДНаТ								
01279	ЖКУ28-150-001 ПШО с/стеклом	150 Вт	E40	76 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
01285	ЖКУ28-250-001 ПШО с/стеклом	250 Вт	E40	75 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
01334	РКУ28-250-001 Косинусная с/стеклом	250 Вт	E40	67 %	косинусная	IP53	IP23	У1
▲ Тип лампы: ДНаТ								
01283	ЖКУ28-150-003 ПШО пл/стекло	150 Вт	E40	68 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
01289	ЖКУ28-250-003 ПШО пл/стекло	250 Вт	E40	68 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
01294	ЖКУ28-400-003 ПШО пл/стекло	400 Вт	E40	70 %	полуширокая	IP53	IP23	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
01336	РКУ28-250-003 Косинусная пл/стекло	250 Вт	E40	59 %	косинусная	IP53	IP23	У1
01338	РКУ28-400-003 Косинусная пл/стекло	400 Вт	E40	59 %	косинусная	IP53	IP23	У1

Примеры использования