

GALAD ЖСУ/РСУ/ГСУ24 Сатурн



Особенности

- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

■ По умолчанию:
Серый муар

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ							
00995	ГСУ24-100-001 : ШО (с/стеклом)	100 Вт	E27	80 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
00279	ГСУ24-150-001 : ШО (с/стеклом)	150 Вт	E27	80 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
00994	ГСУ24-70-001 : ШО (с/стеклом)	70 Вт	E27	80 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ							
00364	РСУ24-125-001 : ШО (с/стеклом)	125 Вт	E27	66 %	широкая осевая	IP54	У1
01022	РСУ24-80-001 : ШО (с/стеклом)	80 Вт	E27	70 %	широкая осевая	IP54	У1
▲ Тип лампы: ДНаТ							
00336	ЖСУ24-100-001 : ШО (с/стеклом)	100 Вт	E40	84 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДНаТ

00337	ЖСУ24-150-001 : ШО (с/стеклом)	150 Вт	E40	84 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1
00338	ЖСУ24-70-001 : ШО (с/стеклом)	70 Вт	E27	86 %	широкая осевая	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

01691	ГСУ24-250-001 : ШБ (с/стеклом)	250 Вт	E40	80 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1
01692	ГСУ24-400-001 : ШБ (с/стеклом)	400 Вт	E40	80 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

01695	РСУ24-250-001 : ШБ (с/стеклом)	250 Вт	E40	70 %	широкая боковая	IP54	У1
01696	РСУ24-400-001 : ШБ (с/стеклом)	400 Вт	E40	66 %	широкая боковая	IP54	У1

▲ Тип лампы: ДНаТ

01693	ЖСУ24-250-001 : ШБ (с/стеклом)	250 Вт	E40	89 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1
01694	ЖСУ24-400-001 : ШБ (с/стеклом)	400 Вт	E40	89 %	широкая боковая	IP54	УХЛ1



Примеры использования

