GALAD Урбан LED

Особенности

- Светильник соответствует требованиям Мосвет
- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Встроенное автономное управление
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ : 572x330x124 мм						
19385	GALAD Урбан S LED-40-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	5120 лм	2700 K	широкая боковая 1	У1	IP66
19336	GALAD Урбан S LED-60-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)	7680 лм	2700 K	широкая боковая 1	У1	IP66
19337	GALAD Урбан S LED-80-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)	10240 лм	2700 K	широкая боковая 1	У1	IP66
▲ : 675x420x124 мм						
19345	GALAD Урбан M LED-100-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)	12800 лм	2700 K	широкая боковая 1	У1	IP66
19346	GALAD Урбан M LED-120-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)	15360 лм	2700 K	широкая боковая 1	У1	IP66
19347	GALAD Урбан M LED-140-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)	17920 лм	2700 K	широкая боковая 1	У1	IP66
19348	GALAD Урбан M LED-160-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)	20480 лм	2700 K	широкая боковая 1	У1	IP66

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ : 810x485x124 мм						
19349	GALAD Урбан L LED-200-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)	25600 лм	2700 K	широкая боковая 1	У1	IP66
19350	GALAD Урбан L LED-250-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)	32000 лм	2700 K	широкая боковая 1	У1	IP66