GALAD Триумф LED

Особенности

- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Безинструментальное открытие электрического отсека. Быстрый доступ к клемной колодке при подключении питания обеспечивает удобство монтажа светильника
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагреваемого светильником воздуха обеспечивает долгосрочную работу светодиодов

Цвет

Покраска в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Габариты	Степень защиты
16563	GALAD Триумф LED-130-ШБ1/К50 SvG	130 Вт	16250 лм	2700 К	широкая боковая 1	635x290x130 мм	IP65
16564	GALAD Триумф LED-165-ШБ1/К50 SvG	165 Вт	20625 лм	2700 К	широкая боковая 1	635x290x130 мм	IP65
16682	GALAD Триумф LED-70-ШО/К50 SvG	70 Вт	8750 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
16684	GALAD Триумф LED-130-ШО/К50 SvG	130 Вт	16250 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
16856	GALAD Триумф LED-130-ШО2/К50 SvG	130 Вт	16250 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
16857	GALAD Триумф LED-165-ШО2/К50 SvG	165 Вт	20625 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
18103	GALAD Триумф LED-40-ШО/К50 (SvG/827/RAL9023/0/ORN2/GEN1)	40 Вт	5200 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
18104	GALAD Триумф LED-60-ШО/К50 (SvG/827/RAL9023/0/ORN2/GEN1)	60 Вт	7800 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Габариты	Степень защиты
18151	GALAD Триумф LED-90-ШО/К50 (SvG/827/RAL9023/0/ORN2/GEN1)	90 Вт	11700 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
18152	GALAD Триумф LED-90-ШБ1/К50 (SvG/827/RAL9023/0/ORNW2/GEN1)	90 Вт	11700 лм	2700 К	широкая боковая 1	635x290x130 мм	IP65