

GALAD Бластер LED





Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd', оболочка способная выдержать внутренний взрыв без деформации корпуса
- Корпус светильника изготовлен из литого алюминиевого сплава без примеси меди
- В светильнике применяются сертифицированные взрывозащищённые кабельные вводы ВКВ предназначенные для обеспечения надёжного и безопасного ввода и фиксации кабеля с маркировкой 1Ex d e II Gb X

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты
18650	GALAD Бластер LED-35-Extra wide (740/ RAL7035/120/230/O/KУ П/С)	35 Вт	4660 лм	4000 K	IP66
18651	GALAD Бластер LED-50-Extra wide (740/ RAL7035/120/230/O/KУ П/С)	50 Вт	6650 лм	4000 K	IP66
18652	GALAD Бластер LED-60-Extra wide (740/ RAL7035/120/230/O/KУ П/С)	60 Вт	7980 лм	4000 K	IP66
19521	GALAD Бластер LED-12-Extra wide (740/ RAL7035/120/230/MP20 /КУП/С)	12 Вт	1590 лм	4000 K	IP66
20398	GALAD Бластер LED-25-Extra wide (740/ RAL7035/120/230/ТВМ 20x1.5/КУП/С)	25 Вт	3340 лм	4000 K	IP66
20400	GALAD Бластер LED-40-Extra wide (740/ RAL7035/120/230/TBM 20x1.5/ΚΥΠ/C)	40 Вт	5300 лм	4000 K	IP66

