

## MORION-EX LED



### Особенности

- Температурный режим эксплуатации светильника от -60 °С до +65 °С делает возможным его применение в экстремальных климатических условиях
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- 100% ремонтпригодность

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	----------

▲ Способ установки светильника: Подвесной

21014	MORION-EX-100-EM-CPC-220-2-25-O	100 Вт	12000 лм	5000 K	IP68	280x348 мм
21015	MORION-EX-120-EM-CPC-220-2-25-O	120 Вт	14567 лм	5000 K	IP68	280x348 мм
21016	MORION-EX-140-EM-CPC-220-2-25-O	140 Вт	17750 лм	5000 K	IP68	280x348 мм
21017	MORION-EX-160-EM-CPC-220-2-25-O	160 Вт	20000 лм	5000 K	IP68	280x348 мм
21018	MORION-EX-160HL-EM-CPC-220-2-25-O	160 Вт	23439 лм	5000 K	IP68	280x348 мм
21011	MORION-EX-40-EM-CPC-220-2-25-O	40 Вт	5800 лм	5000 K	IP68	280x348 мм
21012	MORION-EX-60-EM-CPC-220-2-25-O	60 Вт	8700 лм	5000 K	IP68	280x348 мм
21013	MORION-EX-80-EM-CPC-220-2-25-O	80 Вт	10400 лм	5000 K	IP68	280x348 мм



Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты

▲ Способ установки светильника: Лира

21022	MORION-EX-100-SB-CPC-220-2-25-O	100 Вт	12000 лм	5000 К	IP68	280x355 мм
21023	MORION-EX-120-SB-CPC-220-2-25-O	120 Вт	15350 лм	5000 К	IP68	280x355 мм
21024	MORION-EX-140-SB-CPC-220-2-25-O	140 Вт	17750 лм	5000 К	IP68	280x355 мм
21025	MORION-EX-160-SB-CPC-220-2-25-O	160 Вт	20000 лм	5000 К	IP68	280x355 мм
21026	MORION-EX-160HL-SB-CPC-220-2-25-O	160 Вт	23439 лм	5000 К	IP68	280x355 мм
21019	MORION-EX-40-SB-CPC-220-2-25-O	40 Вт	5800 лм	5000 К	IP68	280x355 мм
21020	MORION-EX-60-SB-CPC-220-2-25-O	60 Вт	8700 лм	5000 К	IP68	280x355 мм
21021	MORION-EX-80-SB-CPC-220-2-25-O	80 Вт	10400 лм	5000 К	IP68	280x355 мм

▲ Способ установки светильника: на трубу

21030	MORION-EX-100-PM-CPC-220	100 Вт	12000 лм	5000 К	IP68	280x351 мм
21031	MORION-EX-120-PM-CPC-220	120 Вт	15350 лм	5000 К	IP68	280x351 мм
21032	MORION-EX-140-PM-CPC-220	140 Вт	17750 лм	5000 К	IP68	280x351 мм
21033	MORION-EX-160-PM-CPC-220	160 Вт	20000 лм	5000 К	IP68	280x351 мм
21034	MORION-EX-160HL-PM-CPC-220	160 Вт	23439 лм	5000 К	IP68	280x351 мм
21027	MORION-EX-40-PM-CPC-220	40 Вт	5800 лм	5000 К	IP68	280x351 мм
21028	MORION-EX-60-PM-CPC-220	60 Вт	8700 лм	5000 К	IP68	280x351 мм
21029	MORION-EX-80-PM-CPC-220	80 Вт	10400 лм	5000 К	IP68	280x351 мм

