GALAD Пиксель LED-2x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)

Код 26099

Особенности

- Второе поколение светильника GALAD Пиксель LED
- Возможность исполнения светильника и рамок в различных цветах
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
- Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию
- Эстетичный внешний вид в нескольких исполнениях
- Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1190 лм	**Световая отдача светильника**	99 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Цветность светодиода	W		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °C до +35 °C	**Степень защиты светильника**	IP54
Примечание	Прямоугольная рамка на 2 светильника	**Тип рассеивателя**	молочный
Масса	1,02 кг	**Габариты ДхШхВ**	282x145x65,6 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес