GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1)

Код 19440





Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Устойчив к агрессивными условиями, стойких к выделениям аммиака, кислотно-щелочных соединений и др., очень прочный, износостойкий
- Монтаж осуществляется на поверхность накладным способом с помощью болтов
- Крепление стекла к корпусу осуществляется с помощью клея, для дополнительной фиксации применяются скобы: стекло надёжно защищено от выпадения
- Герметичный кабельный ввод из нержавеющей стали предназначен для герметичного ввода и фиксации кабелей. Вандалоустойчивость, устойчивость к агрессивным средам

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4500 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Универсальный (потолочный/подвесной/настенный)	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -40 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	**Степень защиты оптического отсека**	IP66
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa	**Примечание**	Сквозная проводка
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4,5 кг
Габариты ДхШхВ	1206x117x70 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Наличие блока аварийного питания**	Нет