


GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)

Код 19537



Особенности

- Простой и надёжный промышленный светильник эконом-сегмента с аскетичным брутальным дизайном и низкой ценой
- Световая отдача до 155 лм/Вт
- Степень защиты IP 54
- Коэффициент пульсации менее 1%
- Универсальный узел крепления: на трубу и на трос

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	14000 лм	Световая отдача светильника	140 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У2
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты электрического отсека	IP54	Степень защиты оптического отсека	IP54
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa	Примечание	Для применения в помещениях
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	8,1 кг
Габариты ДхШхВ	451х339х290 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

