


GALAD Константа LED-18-D120-IP20-УХЛ4(U/295x295/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1/rotate/Pro)


Код 27705



Особенности

- Равномерно светящаяся поверхность
- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	18 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Светотехнические			
Световой поток	1800 лм	Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20	Степень защиты электрического отсека	IP20
Степень защиты блока питания или отсека для его установки	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	матовый	Габариты ДхШхВ	295x297x40 мм

