# GALAD Факел LED-40-ШОС/Т60 (740/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 28028





## Особенности

- Массовый сегмент. Яркий светодиодный светильник. Подчеркивает динамику
- Широкая линейка мощностей - от 40 до 120Вт
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Формирование эффективного светораспределения за счет применения оптики
- Антиконденсационный клапан

## Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 40 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 5200 лм | **Световая отдача светильника** | 130 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | широкая осевая симметричная | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | **Цветность светодиода** | W |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Торшерный | **Диаметр посадочного места/вариант подвеса** | 50-60 мм |
| **Климатическое исполнение** | У1 | **Температура эксплуатации** | от -45°С до +40°С |
| **Степень защиты светильника** | IP65 | **Степень защиты электрического отсека** | IP65 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP65 | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 11 кг | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | **Степень защиты от механических ударов** | IK08 |
| **Группа механического исполнения** | М2 | | |

## Примеры использования









