

## GALAD Геликония LED-80-ШБ2-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)


Код 28867



### Особенности

- Световая часть осветительного комплекта Геликония
- Установка светотехнического модуля 'Геликония' регламентирована на опору из базового металлического квадратного профиля 150\*150 мм
- Исполнение возможно как одностороннее, так и с двух сторон от опоры с ориентированием светильников относительно друг-друга на 180 градусов
- Оптимальные высоты размещения светильников: 4, 5 или 6 м, от уровня земли, либо свободный выбор высоты размещения световых модулей по требованию заказчика, в соответствии со светотехническим расчетом

### Цвет



### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Кэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10800 лм	Световая отдача светильника	135 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP66
Габариты ДхШхВ	754x160x100 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

