

GALAD Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 (6240/740/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 17927




Особенности

- Массовый сегмент. Привлекает внимание. Яркий акцент
- Широкая линейка мощностей - от 40 до 100Вт
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Виброустойчивый

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6600 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP54	Степень защиты электрического отсека	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Класс пожароопасности	П-III
Тип рассеивателя	матовый	Масса	11,5 кг
Габариты ДхВ	450х546 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Примеры использования

