

GALAD Победа XS LED-40-ШБ4К-IP65-УХЛ1(750/Е/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1)

Код 22724



Особенности

Заменяет GALAD Победа LED-40-ШБ1/К50 Код 10586 и GALAD Победа LED-40-ШБ2/К50 Код 10587

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5200 лм	Световая отдача светильника	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Широкая боковая 4К		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Температура эксплуатации	от -60 °С до +40 °С
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	Примечание	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	3,5 кг
Габариты ДхШхВ	460x240x130 мм	Срок службы светильника	12 лет

Гарантийный срок

60 мес

Примеры использования

