GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)

Код 18005





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Массовый сегмент. Идеальное решение для микрорайонов
- Светильник имеет более современный аналог - GALAD Волна M LED
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Универсальный узел крепления консоль/торшер
- Антиконденсационный клапан
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5100 лм	**Световая отдача светильника**	128 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP54	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Класс пожароопасности	П-III	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	6,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	614x302x105 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Степень защиты от механических ударов	IK08	**Наличие датчика**	Нет

Примеры использования






