# GALAD Ямал LED-120-ШБ/К50 ГП

Код 18997





## Особенности

- Разработан специально для работы в условиях крайнего севера
- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Стабильная работа при низких температурах до -60°С

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 120 Вт | **Напряжение сети** | ~230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 12000 лм | **Световая отдача светильника** | 100 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 К | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | широкая боковая | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Консольный | **Климатическое исполнение** | УХЛ1 |
| **Температура эксплуатации** | от -60°С до +40°С | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP65 | **Степень защиты оптического отсека** | IP65 |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 5,9 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 470x225x155 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 36 мес | | |