

## GALAD Ямал LED-320 (Extra Wide) ГП

Код 12000



### Особенности

- Разработан специально для работы в условиях крайнего севера
- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Стабильная работа при низких температурах до  $-60^{\circ}\text{C}$

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	320 Вт	Напряжение сети	$\sim 230 \pm 10\% \text{ В}$
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	39360 лм	Световая отдача светильника	123 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре $25^{\circ}\text{C}$	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от $-60^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	16,4 кг	Габариты ДхШхВ	655x445x290 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Чертеж

