

## GALAD Ямал LED-60-ШО/К50 ГП

Код 18990



### Особенности

- Разработан специально для работы в условиях крайнего севера
- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Стабильная работа при низких температурах до  $-60^{\circ}\text{C}$

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	$\sim 230 \pm 10\% \text{ В}$
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре $25^{\circ}\text{C}$	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от $-60^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	7,5 кг
Габариты ДхШхВ	470x225x155 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		

